

雨樋用

縦樋、横樋の凍結による詰まりを防止し、水路を確保

T型

雨樋ヒーター

ニクロム線

00000

雨樋用



仕様

※電気用品安全法基準適合品

型番	定格	発熱部の長さ	サーモスタット	ボックスの材質	梱包入数	標準価格
T-3	100V 61W	3m	バイメタル	ABS樹脂	5	¥13,800
T-6	100V 120W	6m	バイメタル	ABS樹脂	5	¥17,600
T-8	100V 160W	8m	バイメタル	ABS樹脂	5	¥19,800
T-10	100V 200W	10m	バイメタル	ABS樹脂	5	¥22,000
T-12	100V 240W	12m	バイメタル	ABS樹脂	5	¥23,700
T-15	100V 300W	15m	バイメタル	ABS樹脂	5	¥26,400
T-20	100V 400W	20m	バイメタル	ABS樹脂	5	¥33,000
T-25	100V 500W	25m	バイメタル	ABS樹脂	5	¥41,000
T-30	100V 600W	30m	バイメタル	ABS樹脂	5	¥48,400
T-10D	単相200V 201W	10m	バイメタル	ABS樹脂	5	¥24,000
T-12D	単相200V 240W	12m	バイメタル	ABS樹脂	5	¥26,000
T-15D	単相200V 300W	15m	バイメタル	ABS樹脂	5	¥29,000
T-20D	単相200V 401W	20m	バイメタル	ABS樹脂	5	¥36,300
T-25D	単相200V 501W	25m	バイメタル	ABS樹脂	5	¥44,500
T-30D	単相200V 600W	30m	バイメタル	ABS樹脂	5	¥53,200

付属品 固定用ネジM6×50 2本

用途


- ビル、工場等のルーフドレーン（露出配管）水路を確保。
- 縦樋、横樋、谷樋の凍結による詰まりを防止し水路を確保。
- 橋梁等の排水路。

特長


- 雪や氷による雨樋の詰まりを防止します。
- 凍結シーズンになるとサーモスタットが自動的にON-OFFを開始し、無駄な電力の消費を抑えます。
- 排水路の凍結による破損を防ぎます。
- 発熱部の絶縁体は耐熱性・耐候性に優れたシリコンゴムを使用し、その上からステンレス編組をかけて補強しています。
- 電源コードには耐熱性・耐候性に優れたクロロブレンゴムキャブタイヤケーブルを使用しています。

取付例

ルーフドレーン



縦樋、横樋



※ジョイントボックス部は完全防水ではありません。

電源接続部形状

100V



防水接地ゴムプラグ3P

単相 200V



丸型端子M3.5

構造

